

2 MP IR BULLET AHD KAMERA

TRA-7212 HD



Özellikler

Optik

- 1/2.7", 2.0 Megapiksel yüksek kalite sensör
- Smart IR , 50m kadar IR aydınlatma
- 4mm Sabit lens
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Kullanım Modu

- AHD, TVI, CVI, CVBS

Dayanıklılık

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ile 60°C arası
- Geniş voltaj aralığı $\pm 25\%$
- IP66 su geçirmez

Özellikler

Model	TRA-7212 HD
Sensör	
Piksel	2MP
Boyut	1/2.7
Minimum Aydınlatma	0,01lüks (F1.6, AGC AÇIK) 0 lüks (beyaz ışık yanıyor)
Lens	
Lens	4mm Sabit lens
Lens montajı	M12
Görüş Açısı	H: 100.9° V: 56.5° D: 121.8°
Aydınlatıcı	
Aydınlatıcı	6 Array Led
Aydınlatma mesafesi	50m
Ömür	≥60,000 Saat
Video	
Çözünürlük	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Kare hızı	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Deklanşör zamanı	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Görüntü	
Pozlama modu	4 mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR
Gündüz/Gece	7/24 tam renkli görüntüleme
Dijital gürültü azaltma	2D/3D
Beyaz dengesi	İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel
WDR	DWDR
Çevirmek	180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
Arayüz	
Güç	5,5 mm güç arayüzü
Video çıkışı	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler
Çalışma ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ile 60°C(-22°F ile 140°F)
Nem	≤%95 (RH, yoğunlaşmayan)
Dalgalanma koruması	4KV
Giriş koruması	IP66
Genel	
Güç	DC 12V(±25%), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,4W
Montaj	3D braket tedarik edilir, yüzeye montaj (varsayılan), isteğe bağlı arka kutu, kutup montaj braketi
Boyutlar	142mm*63mm*65mm (L*W*H)
Malzeme	Plastik
Ağırlık	145g(0.32lb)

Sertifikasyon

CB, CE, FCC

Aksesuarlar

TR-JB05-A-IN

Bağlantı Kutusu



TR-UP06-B-IN

Direk Montajı



TR-UP06-C-IN

Direk Montajı




TR-A01-IN

Su geçirmez eklem



TR-UC08-C

Köşe montajı



PWR-DC1201A-UK

Güç Adaptörü
Birleşik Krallık
Duvar Eklentisi

PWR-DC1201A-US


Güç Adaptörü
ABD
Duvar Eklentisi

PWR-DC1201A-EU


Güç Adaptörü
EU Avrupa Birliği
Duvar Eklentisi

Montaj

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN+TR-UP06-C-IN



TR-JB05-A-IN+TR-UC08-C

