

2MP Dome IP Kamera

NEU-IPD222-28A



Özellikler



- 2MP, 1/2,8" CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- Gündüz/gece işlevselliği
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- IP67 / IK10 Koruması
- PoE güç kaynağını destekler
- 3 Eksen
- 512 GB'a kadar SD kart desteği
- Dahili Ses

Teknik Özellikler

Model	NEU-IPD222-28A				
Kamera					
Sensör	1/2,8", 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS				
Lens	2.8mm@F2.0				
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
	4.0	62.1	24.8	12.4	6.2
Görüş açısı (Y)	106.7°				
Görüş Açısı (D)	57.1°				
Görüş Açısı (O)	115.7°				
Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Ayar Açısı	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 80°		Rotate: 0° ~ 360°
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0,01Lux (F2.0, AGC AÇIK) 0Lux, IR açık				
Gündüz / Gece	Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi				
Dijital Gürültü Azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
IR Aralığı	30m'ye (98ft) kadar IR aralığı				
Dalga Uzunluğu	850nm				
Kızılötesi Açık/ Kontrol	Otomatik/Manuel				
Defog	Dijital Buğu Giderme				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264				
H.264 kod profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil				
Kare Hızı	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Video Bit Hızı	128 Kbps~16 Mbps				
OSD	4 OSD'ye kadar				
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar				
ROI	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
Görüntü					
Beyaz Dengesi	Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik 2				
Dijital Gürültü Azaltma	2D/3D DNR				
Smart IR	Destekler				
Çevirme	Normal/Dikey/Yatay/180°				
Bükülme Giderme	N/A				
HLC	Destekler				
BLC	Destekler				
Network					
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP				


Uyumlu Entegrasyon	API
Kullanıcının Kullandığı Uygulama	Neutron NStation
İnternet Tarayıcısı	Eklentisiz canlı izleme: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Arayüz	
Network	10/100M Base-TX Ethernet
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Max5.0W
Boyutlar (Ø x Y)	Ø118 x 95mm (Ø4.6" x 3.8")
Net ağırlığı	0.29kg (0.64lb)
Malzeme	Metal + Plastik
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤ %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤ %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Dalgalanma Koruması	4KV
Giriş Koruması	IP67
Yeniden Başlatma Tuşu	N/A

Aksesuarlar


TR-JB03-I-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR -SE24-A-IN



TR -CM24-IN



Bağlantı Montajı	Direk Montajı
TR-JB03-I-IN	TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN
TR-CM24-IN+TRJB03-I-IN	